

SCHEDA N. 9

SERVIZIO DI CONSEGNA PANNOLONI

REFERENTE SER.S.A. S.p.A.	R.S.P.P.: Burigo arch. Sandra
---------------------------	-------------------------------

IMPRESA ESECUTRICE	
DATORE DI LAVORO	
R.S.P.P.	

FASI DI LAVORO:	
1	Trasporto e consegna materiale in struttura
2	Scarico materiale accesso al piano terra e consegna presso il deposito nel locale interrato
3	
4	

AREE DI LAVORO:	
1	Piano terra e interrato della struttura
2	
3	
4	

COSTI RELATIVI AL RISCHIO DA INTERFERENZE	
I rischi individuati nella valutazione dei rischi da interferenze possono essere eliminati o ridotti tramite procedure gestionali. Pertanto i costi per la sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza sono pari a 0 (zero).	

D.U.V.R.I.
Ser.S.A. SPA
SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI
Casa di Riposo M. Gaggia Lante e Villa Bizio Gradenigo

N°	SITUAZIONE DI PERICOLO	CONSEGUENZE	RISCHI DA INTERFERENZE	VALUTAZIONE	MISURE DA ADOTTARE DA PARTE DELL'IMPRESA APPALTATRICE	MISURE DA ADOTTARE DA PARTE DEL COMMITTENTE
1	Scarico materiale presso il locale del deposito situato al piano interrato	<i>schiacciamenti, scivolamenti, inciampamenti, urti, tagli.</i>	<p>Presenza di personale e ospiti in struttura</p> <p>Presenza di altro personale dipendente di altre ditte che esegue servizi diversi (es. ditta pulizie, ditta manutenzione ascensori, ditta manutenzione impianti e strutture)</p>	BASSO	<p>Prima della consegna/ritiro materiale avvisare sempre il responsabile del servizio. Le consegne vanno effettuate sempre la mattina negli orari 8.30-12.00. Parcheggiare negli spazi appositamente riservati al carico e scarico.</p> <p>Nella fase di consegna della merce mediante l'uso degli appositi carrelli o transpallet, prestare la massima attenzione alle persone e/o cose che possono essere presenti; Non riempire eccessivamente i carrelli, onde evitare cadute accidentali del contenuto, e ridurre la visibilità del percorso. Segnalare se presenti eventuali danneggiamenti e impedimenti all'utilizzabilità delle vie di transito, incluse le vie di fuga.</p> <p>Non depositare materiali sulle vie di circolazione di fuga e lungo le uscite di emergenza. E' previsto l'uso dell'ascensore digitando il codice di accesso;</p> <p>Alla fine del servizio di consegna al piano interrato si raccomanda il personale di chiudere sempre le porte antincendio del vano ascensore;</p>	<p>Segnalare immediatamente eventuali danneggiamenti impedimenti all'utilizzabilità delle vie di transito, incluse le vie di fuga.</p> <p>Non depositare materiali sulle vie di circolazione di fuga e lungo le uscite di emergenza</p>

Le imprese nelle loro valutazioni dovranno tener conto, oltre alle schede dei rischi specifici, di loro interesse, anche alla scheda n. 1 che riporta i rischi generali da interferenze.